

WAS SIE VON DER EZ-SERIE ERWARTEN KÖNNEN?

ALLES. AUSSER HOHE KOSTEN.

Die RISO EZ-Serie vereint niedrige Betriebskosten mit hoher Druckgeschwindigkeit. Das senkt die Kosten, steigert die Effizienz und spart Zeit.



BIS ZU 130 SEITEN
PRO MINUTE



TINTE AUF
SOJAÖL-BASIS



GERINGER STROM-
VERBRAUCH SORGT
FÜR WENIGER
CO₂-EMISSIONEN



BESSERE LUFT DURCH
KEINERLEI TONERFEINSTAUB-
EMISSIONEN

RISO

Hohe Leistung. Niedriger Verbrauch.

DATEN UND FAKTEN

		EZ	571	371	301	201
DRUCKMETHODE	Digitale Mastererstellung mit Hochgeschwindigkeit/vollautomatischer Schablonendruck		●	●	●	●
ORIGINALVORLAGE	Buch oder Blatt		●	●	●	●
VORLAGENGRÖSSE ÜBER VORLAGENGLAS	50 mm x 90 mm – 310 mm x 432 mm, mit AF-VI (Option): 100 mm x 148 mm – 310 mm x 432 mm		●	●	●	●
ORIGINAL-PAPIERGRAMMATUR ÜBER VORLAGENGLAS	10 kg oder weniger mit AF-VI (Option): 50 g/m ² – 128 g/m ²		●	●	●	●
MAXIMALER SCANBEREICH	297 mm x 432 mm		●	●	●	●
DRUCKPAPIERGRÖSSE	Standard Papiermodus: 100 mm x 148 mm – 310 mm x 432 mm			●	●	●
	Erweiterter Papiermodus: 100 mm x 148 mm – 310 mm x 555 mm		●			
PAPIERKAPAZITÄT	1.000 Blatt (64g/m ²)		●	●	●	●
DRUCKPAPIERGRAMMATUR	Standard: 46 g/m ² – 210 g/m ² Mit dem Kartoneinzug (Option): 100 g/m ² - 400 g/m ² , je nach Beschaffenheit des Kartons		●	●	●	
	Standard: 46 g/m ² - 157 g/m ² Mit dem Kartoneinzug (Option): A4 und kleiner (100 g/m ² - 400 g/m ²) Legal und kleiner (100 g/m ² - 310 g/m ²) A3 und kleiner (100 g/m ² - 210 g/m ²)					●
BILDVERARBEITUNGSMODUS	Standard, Portrait, Gruppe, Linie, Foto, Duo, Bleistift		●			
	Linie, Foto, Duo, Bleistift			●	●	●
SCAN-AUFLÖSUNG	300 dpi x 600 dpi		●	●	●	●
DRUCKBILD-AUFLÖSUNG	300 dpi x 600 dpi (600 dpi x 600 dpi: Perforationsstärke im Master)		●	●	●	
	300 dpi x 300 dpi					●
MASTERERSTELLUNGSZEIT	20 Sekunden für A4 Querformat/100% Produktionsverhältnis		●	●	●	●
MAXIMALE DRUCKFLÄCHE	291 mm x 413 mm		●	●		
	210 mm x 290 mm				●	●
VERGRÖßERUNGEN // VERKLEINERUNGEN	116%, 122%, 141%, 163% // 87%, 82%, 71%, 61% Rand+: 90 % - 99 %		●			
	116%, 122%, 141% // 87%, 82%, 71% Rand+: 94%			●	●	●
ZOOM	50% – 200% in 1%-Schritten, Frei: vertikal 50% – 200%, horizontal 50% – 200%		●			
	50% – 200% in 1%-Schritten			●	●	
DRUCK PRO MINUTE	60 – 130 Blatt, 5-stufig einstellbar		●	●	●	●
DRUCKPOSITIONSEINSTELLUNG	Vertikal± 15mm, horizontal± 10mm		●	●	●	●
TINTENVERSORGUNG	Vollautomatisch, 1.000 ml pro Kartusche		●	●	●	●
MASTERVERSORGUNG UND -ENTSORGUNG	Vollautomatisch, 220 Master pro Rolle		●	●		
	Vollautomatisch, 295 Master pro Rolle				●	●
MASTERENTSORGUNGSKAPAZITÄT	100 Master		●	●	●	●
BENUTZERSCHNITTSTELLE	LCD Touchscreen mit Fortschritts-Pfeilanzeigen, Frontseitenbedienung		●			
	LED Panel mit Fortschritts-Pfeilanzeigen, Frontseitenbedienung			●	●	●
STROMANSCHLUSS	220 – 240V AC <1,6A> 50Hz – 60Hz		●			
	220 – 240V AC <1,3A> 50Hz – 60Hz			●	●	●
ABMESSUNGEN OHNE UNTERSCHRANK	LxBxH in Betrieb: 1.415 x 655 x 665 mm, bei Lagerung: 780 x 655 x 665 mm		●	●	●	●
GEWICHT OHNE UNTERSCHRANK	Ca. 103 kg		●			
	Ca. 101 kg			●	●	
	Ca. 100 kg					●
VERFÜGBARE OPTIONEN	RISO EZ Trommel A3/B4/A4, RISO automatischer Vorlageneinzug AF-VI, RISO Magnetkartenzähler IV:N, Kartoneinzug, RISO Job Separator IV:N III, RISO PC Schnittstellenkarte USB2.0, RISO Netzwerkkarte, RISO Druckertreiber für Macintosh, RISO Accounting Tool		●	●	●	●

Technische Änderungen vorbehalten. Details können je nach Region abweichen.

Ihr autorisierter RISO-Partner

RISO (Deutschland) GmbH
Steilshooper Allee 80 · 22309 Hamburg
Telefon +49 (0) 40/53 28 61-0 · Fax +49 (0) 40/53 28 61-20
willkommen@risoprinter.de · www.risoprinter.de

RISO

Hohe Leistung. Niedriger Verbrauch.